

RÉSERVOIRS À VESSIE 4 ET 10 BAR

RÉSERVOIR ACIER - PEINTURE EPOXY

Vessies en butyl plasto-élastique
ACS eau potable

Fabrication en accord avec la Directive Européenne 2014/68/EU

Les réservoirs à vessie sont garantis 2 ans (les vessies sont garanties 1 an)

Il convient de vérifier périodiquement la pression de pré-gonflage (tous les 2 mois). Il est fortement conseillé de vidanger la vessie au moins une fois par an.



Réservoirs avec bride ACIER

Cap.	PS	Réf.	Diam.	Long.	Poids
50	10 bar	53105	360	750	12
100	10 bar	53110	450	870	18
200	10 bar	53120	550	1145	42
300	10 bar	53130	650	1150	55
500	10 bar	53150	750	1450	71
20 HZ	10 bar	53146	270	420	6
50 HZ	10 bar	53147	360	620	12
100 HZ	10 bar	53148	450	740	18
300 HZ	10 bar	53149	485	1810	60

Réservoirs avec bride INOX

Cap.	PS	Réf.	Diam.	Long.	Poids
50	10 bar	53405	360	750	12
100	10 bar	53410	450	870	18
200	10 bar	53420	550	1145	42
300	10 bar	53430	650	1150	55
500	10 bar	53450	750	1450	71
20 HZ	10 bar	55502	270	420	6
50 HZ	10 bar	55506	360	620	12
100 HZ	10 bar	55511	450	740	18

Réservoirs avec bride INOX

Cap.	PS	Réf.	Diam.	Long.	Poids
50	4 bar	59005	360	750	12
100	4 bar	59010	450	870	18
200	4 bar	59020	550	1145	42
300	4 bar	59030	650	1150	55
500	4 bar	59050	750	1450	71
RACCORDS	20 à 50 L + 100 L(Hz) : 26x34(1")				
	100 à 300 L : 33x42(1"¼)				
	500 L : 40x49(1"½)				